攀枝花市西区市场监督管理局
关于开展2026年工业产品质量（第一批）
监督抽查的通知

各股（室）、所、队：

为进一步加强产品质量安全监管，切实维护春冬季群众关心的产商品质量安全，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《四川省产品质量监督抽查工作指南》等有关规定，结合西区实际，组织开展产品质量监督抽检工作。为确保2026年全区产品质量监督抽查顺利开展，特制定工业产品质量抽查工作计划如下。

一、抽查产品及批次

（一）拟对工业产品和消费品共8种产品，10组样品实施质量抽检（详见附件1）。

（二）根据上级要求和市场监管发现或消费者申诉热点安排产品抽检。

二、抽查场所及抽查时间

（一）抽查场所：西区辖区内流通环节，包括销售市发市场、经营者库房等场所。

（二）抽查时间：2026年1—2月。

三、抽查组织实施

抽查由西区市场监督管理局组织实施。根据抽检计划所列产品品种和抽检时间安排，本次监督抽查经比选确定为华研检测集团有限责任公司承担抽检任务。

四、抽查相关工作要求

（一）各股室、所要加强协调，密切配合，进一步提高工作效率，确保完成抽样检验任务。承检机构应制定周密的抽检计划，在实施计划时，应提前3日与西区市场监督管理局联系，统一安排进行抽样。

（二）各市场监管所要积极配合质量发展与知识产权股和承检机构完成抽样工作。在进行抽样时，要严格按照《产品质量监督抽查管理办法》的要求进行，同时，要认真查验进货凭证，做好现场检查和相关记录等工作，信息要全面准确。

（三）抽查计划经费按《产品质量监督抽查管理办法》（国家质量监督检验检疫总局局长令第133号）第七条规定“监督抽查不得向被抽查企业收取检验费用。国家监督抽查和地方监督抽查所需费用由同级财政部门安排专项经费解决”。

（四）抽查计划中产品的检验项目按照相关产品国家抽查实施规范执行。没有国家抽查实施规范的按照相关产品标准由承检机构制定相应的抽检方案报西区市场监督管理局备案同意后执行。

（五）若企业已接受本年度国家、省、市级专项监督抽查的，抽查计划中对该企业同一种产品的检验任务自行取消。

（六）西区市场监督管理局监督承检机构严格按抽查计划规定的任务进行抽查，不得重复抽检。禁止以任何名义事先泄露或通知被抽查企业。不得分包检验项目，不得由企业自行抽样、封样、送样。样品应在企业成品库房抽取，企业成品库房没有受检产品的，可在流通领域抽取该企业的同种产品，但需经该生产企业对所抽产品进行确认。必要时，由西区市场监督管理局派人监督抽样、送样。

（七）企业因转产、停产及其它原因不能抽取样品的，应在核实情况后及时报告西区市场监督管理局质量发展与知识产权股。

（八）凡列入抽查计划的相关企业应积极配合法定检验机构做好抽样检验工作，任何单位和个人不得拒绝或阻挠抽查计划的实施。企业须按抽样规定提供待检产品样品，企业无正当理由不得拒绝监督抽查。在出现企业拒检时，抽查工作人员应当场书写拒检企业拒检情况说明，并报西区市场监督管理局质量发展与知识产权股。拒检情况说明应由拒检企业签字或由现场抽查工作人员两人以上签字方能生效。

（九）承检机构不得在执行抽查计划期间同时接受被抽查企业同类产品的委托检验。

（十）承检机构要强化产品质量风险评估和预警意识，在按计划完成检验任务的同时，对检验中发现的非常规的异常质量问题，要高度重视，做好相关信息的收集和数据分析，并在第一时间报送西区市场监督管理局质量发展与知识产权股，以便于进一步开展产品质量的风险监测和评估工作。

（十一）检验结束后，承检机构应及时将检验报告一式三份报西区市场监督管理局质量发展与知识产权股。如发现检验机构存在违纪违规行为，西区市场监督管理局将按相关规定进行处理。

（十二）被抽查企业对检验报告有异议，应于收到报告15日内向西区市场监督管理局提出书面报告，并抄送检验机构。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

五、结果处理

对监督抽查结果为不合格产品的，由所属辖区市场监管所按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定及时处理，办案机构应于每个季度最后一个月25日前，将处理结果报西区市场监督管理局质量发展与知识产权股。西区市场监督管理局将适时对抽检处理工作情况进行通报和抽查。抽检处理结果报上级管理机关，按要求予以公布。

附件：1.西区市场监督管理局2026年产品质量抽检计划表

2.攀枝花市西区羽绒服产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

3.攀枝花市西区卫生巾（护垫）产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

4.攀枝花市西区纸巾产品质量监督抽查实施细则（2026版）

5.攀枝花市西区电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

6.攀枝花市西区家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

7.攀枝花市西区电热暖手器产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

8.攀枝花市西区电热毯产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

9.攀枝花市西区电热水壶产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

攀枝花市西区市场监督管理局

2026年1月8日

附件1

西区市场监督管理局
2026年产品质量抽检计划表

序号	产品类别	抽检产品名称	检验项目	批次数	备注
1	服装鞋帽及家用纺织品	羽绒服	省级最新细则	3	/
2	日用化学用品及卫生用品	卫生巾（护垫）	省级最新细则	1	/
3	日用化学用品及卫生用品	纸巾	省级最新细则	1	/
4	电线电缆	聚氯乙烯绝缘电线（非阻燃）	省级最新细则	1	/
5	家用电器及电器附件	家用和类似用途插头插座	省级最新细则	1	/
6	家用电器及电器附件	电热暖水袋	省级最新细则	1	/
7	家用电器及电器附件	电热毯	省级最新细则	1	/
8	家用电器及电器附件	电水壶	省级最新细则	1	/
合计				**10**	

附件2

攀枝花市西区羽绒服产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

2.检验依据

表1 羽绒服

序号	检验项目	检验方法
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009
4	耐水色牢度	GB/T 5713-2013
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008
8	异味	GB 18401-2010
9	纤维含量	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009

序号	检验项目	检验方法
		GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 14272-2011 羽绒服装

GB/T 14272-2021 羽绒服装

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 73053-2015 针织羽绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未

发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件3

攀枝花市西区卫生巾（护垫）产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

以最小销售包装（包）为样本，共计抽取样品9包（每包以10片计），单包不足10片的按实际包装数计算。其中6包作为检验样品，3包作为备用样品（包装量少的适当增加抽样数量）。

2.检验依据

表1 卫生巾（护垫）

序号	检验项目	检验方法
1	全长偏差	GB/T 8939-2018
2	条质量偏差[a]	GB/T 8939-2018
3	吸水倍率	GB/T 8939-2018
4	pH	GB/T 8939-2018
5	吸收速度[a]	GB/T 8939-2018
6	甲醛含量	GB/T 34448-2017
7	可迁移性荧光物质	GB/T 8939-2018
注：a项目护垫产品不适用。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 8939-2018卫生巾（护垫）

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格项目；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。

附件4

攀枝花市西区纸巾产品质量监督抽查实施细则（2026版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品10包，其中6包作为检验样品，4包作为备用样品。

2.检验依据

表1 纸巾

序号	检验项目	检验方法
1	定量	GB/T 20808-2022
2	D65亮度	GB/T 20808-2022
3	横向吸液高度(成品层)	GB/T 20808-2022
4	横向抗张强度(成品层)	GB/T 20808-2022
5	纵向湿抗张强度(成品层)	GB/T 20808-2022
6	柔软度（成品层纵横平均）	GB/T 20808-2022
7	可迁移性荧光物质	GB/T 20808-2022

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版

本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 20808-2022纸巾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件5

攀枝花市西区电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

2.检验依据

表1 聚氯乙烯绝缘电缆

序号	检验项目	检验方法
1	绝缘平均厚度	GB/T 5023.2-2008
2	绝缘最薄厚度	GB/T 5023.2-2008
3	导体电阻	GB/T 5023.2-2008
4	绝缘老化前抗张强度	GB/T 2951.11-2008
5	绝缘老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008
6	成品电压试验	GB/T 5023.2-2008

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线 第2部分：固定布线用电缆电线。

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格项目；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件6

攀枝花市西区家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品16个，其中8个作为检验样品，8个作为备用样品。

2.检验依据

表1固定式插座

序号	检验项目	检验方法
1	尺寸检查	GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
2	防触电保护	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
3	接地措施	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
4	固定式插座的结构	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
5	绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
6	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
7	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021

表2 插头

序号	检验项目	检验方法
1	尺寸检查	GB/T 1002-2008 GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
2	防触电保护	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
3	接地措施	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
4	插头和移动式插座的结构	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
5	绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
6	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021
7	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.1-2021

表3 延长线插座

序号	检验项目	检验方法
1	尺寸检查	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
2	防触电保护	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
3	接地措施	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
4	延长线插座的结构	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
5	绝缘电阻和电气强度	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
6	拔出插头所需的力	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
7	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015
8	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内

容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015 家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目

依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件7

攀枝花市西区电热暖手器产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2. 检验依据

表1 电热暖手器

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
4	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
5	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009
6	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版

本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.99-2009 家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件8

攀枝花市西区电热毯产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2张，其中1张作为检验样品，1张作为备用样品。

2.检验依据

表1 电热毯

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
4	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
5	结构	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
6	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
7	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
8	外部导线用接线端子	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
9	螺钉和连接	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
10	电气间隙	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008
11	爬电距离和固体绝缘	GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格项目；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目

依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件9

攀枝花市西区电热水壶产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2.检验依据

表1 电热水壶

序号	检验项目	检验方法
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
2	输入功率和电流	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
3	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
4	内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
5	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008
6	接地措施	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版

本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。